


Клеммные терминалы ТВ, ТС, ТК



Клеммные терминалы серий ТВ, ТС, ТК предназначены для присоединения и от-ветвления медных и алюминиевых проводников в электрических цепях переменного тока напряжением до 660 В частоты 50 Гц и применяются как комплектующие изделия в стационарных установках.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Волнистые насечки для надежной фиксации проводника
- Прозрачный корпус изделий для мониторинга за состоянием и целостностью контактов
- Возможность крепления на монтажную панель всех видов терминалов, а также на DIN-рейку терминал серии ТК
- Конструкция терминалов из сверхстойкого карболита и высококачественной латуни

НОМЕНКЛАТУРА

Артикул	Наименование	Ток, А	Кол-во клеммных пар	Максимальное сечение проводника, мм
tb-1504	Клеммный терминал ТВ-1504 до 1,5 мм ² 15А EKF	15	4	1,5
tb-1506	Клеммный терминал ТВ-1506 до 1,5 мм ² 15А EKF	15	6	1,5
tb-1512	Клеммный терминал ТВ-1512 до 1,5 мм ² 15А EKF	15	12	1,5
tb-2504	Клеммный терминал ТВ-2504 до 2,5 мм ² 25А EKF	25	4	2,5
tb-2506	Клеммный терминал ТВ-2506 до 2,5 мм ² 25А EKF	25	6	2,5
tb-2512	Клеммный терминал ТВ-2512 до 2,5 мм ² 25А EKF	25	12	2,5
tb-4504	Клеммный терминал ТВ-4504 до 4,5 мм ² 45А EKF	45	4	4,5
tb-4506	Клеммный терминал ТВ-4506 до 4,5 мм ² 45А EKF	45	6	4,5
tb-4512	Клеммный терминал ТВ-4512 до 4,5 мм ² 45А EKF	45	12	4,5
tc-1003	Клеммный терминал ТС-1003 до 35 мм ² 100А EKF	100	3	35
tc-1004	Клеммный терминал ТС-1004 до 35 мм ² 100А EKF	100	4	35
tc-1503	Клеммный терминал ТС-1503 до 70 мм ² 150А EKF	150	3	70
tc-1504	Клеммный терминал ТС-1504 до 70 мм ² 150А EKF	150	4	70
tc-2003	Клеммный терминал ТС-2003 до 95 мм ² 200А EKF	200	3	95
tc-2004	Клеммный терминал ТС-2004 до 95 мм ² 200А EKF	200	4	95
tc-3003	Клеммный терминал ТС-3003 до 150 мм ² 300А EKF	300	3	150
tc-3004	Клеммный терминал ТС-3004 до 15 мм ² 300А EKF	300	4	15
tc-603	Клеммный терминал ТС-603 до 16 мм ² 60А EKF	60	3	16
tc-604	Клеммный терминал ТС-604 до 16 мм ² 60А EKF	60	4	16
tk-0100	Клеммный терминал ТК-0100 до 25 мм ² 100А EKF	100	10	25
tk-020	Клеммный терминал ТК-020 до 2,5 мм ² 20А EKF	20	10	2,5
tk-030	Клеммный терминал ТК-030 до 4 мм ² 30А EKF	30	10	4
tk-040	Клеммный терминал ТК-040 до 6 мм ² 40А EKF	40	10	6
tk-060	Клеммный терминал ТК-060 до 10 мм ² 60А EKF	60	10	10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	ТВ	ТС	ТК
Номинальное напряжение, В		АС 660	
Частота, Гц		50	
Материал корпуса		карболит	
Материал зажимов		латунь	
Сопротивление изоляции, не менее, МОм		50	
Температурная стабильность материала, °С	±100	±400	±130
Степень защиты	IP00		
Способ монтажа	На монтажную панель	На монтажную панель	На монтажную панель / на Din-рейку