



Россия, 127273, г. Москва,
ул. Отрадная, 2Б, стр. 9
8-800-333-88-15

ЕКФ – КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ!

WWW.EKFGROUP.COM

ПАСПОРТ

Труба гофрированная гибкая ПНД с протяжкой

Трубы гофрированные гибкие ПНД с протяжкой предназначены для защиты электрических проводов и кабелей от внешних воздействующих факторов, для обеспечения электро- и пожаробезопасности.

Гофротруба ПНД увеличивает сопротивление изоляции электрической сети, что снижает токи утечки и обеспечивает корректную работу УЗО. Дополнительная изоляция исключает возможность поражения электрическим током при повреждении изоляции кабеля.

Трубы ПНД преимущественно применяются при повышенных и пониженных температурах, при наличии динамических нагрузок. ПНД обладает повышенной (по сравнению с ПВХ эластичностью и ударной вязкостью, являются экологически чистыми и позволяют монтировать изделия, выдерживая широкий температурный диапазон без изменения механических и изоляционных свойств.

Могут использоваться внутри помещений и на открытом воздухе. Трубы ПНД лёгкого типа предназначены для стационарной прокладки внутри строительных конструкций из негорючих и трудногорючих материалов и на их поверхности. Трубы ПНД тяжёлого типа предназначены для заливки в бетон.

Не содержат галогенов (HF), обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолета, влаги, старения; повышенной эластичностью и ударной прочностью.

Бренд	ЕКФ
Гарантия производителя, мес.	12
Материал	Полиэтилен низкого давления
Прочность (сопротивление сжатию), Н	лёгкие 350-370 тяжёлые 750 (на 5 см, при 20°C)
Рабочая температура, °C	-40...90
Температура монтажа, °C	-25...60
Температура монтажа при замоноличивании, °C	-25...90
Диэлектрическая прочность, В	2000 (15', при частоте 50Гц)
Сопротивление изоляции, Мом	100 (1', 500В)
Срок службы, лет	30
Степень защиты (IP)	IP55
Цвет	Чёрный, оранжевый