

## Гладкие трубы жесткого типа ПНД EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



#### XXXXX-XX EKF PROxima



Трубы гладкие ПНД изготовлены из полиэтилена низкого давления и применяются для прокладки кабеля открытого или скрытого типа по полам и в стенах зданий, а также в грунте. За счет своей жесткости гладкие трубы ПНД служат хорошей защитой от механических повреждений и всевозможных воздействий окружающей среды.

### ПРИМЕНЕНИЕ



Гладкие трубы жесткого типа ПНД предназначены для прокладки скрытой, наружной и открытой электропроводки в стенах, в потолках и полах жилых, административных и промышленных зданий.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Гладкая внутренняя поверхность позволяет легко протянуть кабель

Устойчивость к перепадам температур и агрессивным средам

Жесткость материала обеспечивает хорошую защиту кабеля

### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Внешний Ø (D), мм	Внутренний Ø (d), мм	Толщина стенки, мм	Масса нетто ориентировочная, кг	Артикул
	Труба гладкая жесткая ПНД черная d16мм (100м) EKF PROxima	16±0,3	13±0,3	1,50	8,000	tpndg-16
	Труба гладкая жесткая ПНД черная d20мм (100м) EKF PROxima	20±0,3	16±0,3	2,00	11,900	tpndg-20
	Труба гладкая жесткая ПНД черная d25мм (100м) EKF PROxima	25±0,3	21±0,3	2,00	15,200	tpndg-25
	Труба гладкая жесткая ПНД черная d32мм (100м) EKF PROxima	32±0,3	28±0,3	2,00	19,900	tpndg-32

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Степень защиты по ГОСТ 1д25Д-96	IP 55
Ударопрочность при -25 °С, Дж	Не менее 0,5
Тип материала	Полиэтилен низкого давления ПНД
Контактируемые среды	Невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Температура монтажа, °С	От -25 до +60
Диапазон рабочих температур, °С	От -40 до +90
Упаковка	Полиэтилен

### Особенности эксплуатации и монтажа

Серия гладких труб жесткого типа ПНД EKF предназначена для прокладки скрытой, наружной и открытой электропроводки в стенах, в потолках и полах жилых, административных и промышленных зданий.

### Габаритные и установочные размеры

